



选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸:  $\phi 14 \times 30 / \phi 50 \times 3\text{mm} / 4-\phi 5.5-\phi 70$

速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	100	
额定输出扭矩Nm	53	53	55	54	54	54	55	54	44	37	
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩										
转动惯量Kgc <sup>2</sup>	0.17	0.17	0.17	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	

技术特性:

额定输入转速: 5000rpm	回程间隙: P0≤4 P1≤6 P2≤8
最大输入转速: 10000rpm	工作温度: -10℃~+90℃
最大径向负载: 1010N	防护等级: IP65
最大轴向负载: 600N	安装方式: 任意
平均使用寿命: 20000h	润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)
满载效率: 94%	

						外形图		PGH060-L2-[ ]-P2		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角	◎ □ ○	14*30-50-70-M5		
设计			标准化			版本	重量	数量	比例	标准16轴-方60
绘图			校对			A0				
审核						2023.04.26		 ATG 艾特技		
工艺			批准							